SANWA SUPPLY
サプライ情報
おすすめ製品のご案内
Supply News 2010
3月号
No.2

② プレゼンや研修などの必需品!レーザーポインターのご案内

LP-GL1001

レーザーポインター(グリーン)
¥23,940(税抜き ¥22,800)

赤色光より見やすい緑色光レーザー搭載。レーザー光の形状を2パターンに切替え可能。

緑色レーザー

●赤色光より見やすいとされている緑色光のグリーンレーザーを搭載しているので、明るい部屋でも使えます。
●レーザー光の形状を2パターンに切替えられます。
●クリップ付きの小型サイズなので、胸ポケットなどに入れて手軽に持ち運べます。



レーザー形状切替えリングをA方向に回すと「丸型」、中間が「小さな丸型」、B方向に回すと「矢印型」に変化

消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの取得済

クラス	クラス2
レーザー波長	532nm(緑色光)
レーザー出力	最大1mW
レーザー到達距離	最大約200m(丸形光/夜間時)※環境によって異なります。
連続照射時間	約4時間/連続使用時(25℃時、アルカリ電池の場合) ※弊社社内テスト値であり、保証値ではありません。
使用可能温度	約15~35℃
サイズ・重量	約φ13×148.5mm(突起部除く)・約74g(電池含む)
材質	真鍮・スチール他
電源	単四乾電池×2本
付属品	単四乾電池×2本(テスト用)、専用ケース、取扱説明書、保証書

LP-GL1000S

レーザーポインター(グリーン)
¥20,790(税抜き ¥19,800)

赤色光より見やすい緑色光レーザー搭載、レーザーポインター。

緑色レーザー

COLOR UNIVERSAL DESIGN

●緑色の光線が約200m先まで照射できます。(夜間時)
※使用環境によって異なります。
●照射中は、手元のボタンが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。
●ストラップホールがあるので、ストラップなどを通すことができ、首から下げておけば大変便利です。

PSCマークの認証を受けています。

クラス	クラス2
レーザー波長	532nm(緑色光)
レーザー出力	最大1mW
レーザー到達距離	最大200m(夜間時) ※環境によって異なります。
連続照射時間	約2時間(アルカリ電池) ※弊社社内テスト値であり、保証値ではありません。
サイズ・重量	φ13.2×142mm(突起部除く)・60g(電池含む)
付属品	単五乾電池×2(テスト用)、取扱説明書、保証書

LP-ST300S

レーザーポインター
¥3,990(税抜き ¥3,800)

ステンレス鋼を使用したシンプルデザインのレーザーポインター。

赤色レーザー

●赤色の光線が約100m先まで照射できます。(夜間時)
※使用環境によって異なります。
●照射中は、手元のボタンが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。
●ストラップホールがあるので、ストラップなどを通すことができ、首から下げておけば大変便利です。

PSCマークの認証を受けています。

クラス	クラス2
レーザー波長	650nm(赤色光)
レーザー出力	最大1mW
レーザー到達距離	最大100m(夜間時) ※環境によって異なります。
連続照射時間	約25時間(アルカリ電池)、約7時間(マンガン電池) ※弊社社内テスト値であり、保証値ではありません。
表面仕上げ	ステンレス鋼・塗装(本体)クロムメッキ(クリップ)
サイズ・重量	φ14×104mm(突起部除く)・45g(電池含む)
付属品	単五乾電池×2(テスト用)、取扱説明書、保証書

LP-RF100DS

USB Windows 7 Vista XP 2000 Mac OS X

RFパワーポインター
¥16,590(税抜き ¥15,800)

ワイヤレスでPowerPointのページ操作が可能なレーザーポインター。

2.4GHz ワイヤレス 電池式 簡単接続 赤色レーザー ペン型 3ボタン



PSCマークの認証を受けています。

2.4GHz無線方式で360°、30m離れた場所から操作可能。

使用時はレシーバーのインジケーターが緑に点灯します。

<レシーバー仕様>

インターフェース	USB1.0 準拠
電波到達距離	約30m※室内において遮蔽物がないとき。

製品仕様	レーザーポインター(USB接続2.4GHz電波方式リモコン内蔵)
電源電圧	3V(単五乾電池×2本)
ワイヤレス方式	2.4GHz RF電波方式、16チャンネル×65535ID AUTO LINK切替※マウス・レシーバー間のIDは固定です。
レーザー波長	可視光半導体レーザー、635nm(赤色光)
レーザー出力	最大出力1mW以下(JIS規格 C6801およびC6802クラス2以下)
レーザー到達距離	約100m(夜間)※環境によって異なります。
レーザー直径	15mm以下(照射距離10m時)
連続照射時間	約18時間(アルカリ電池使用時)
LEDインジケーター	レーザー照射時に点灯
サイズ・重量	φ15.2mm×162.5mm・68g(レシーバー含む)
付属品	直付けレシーバー、単五乾電池×2(テスト用)、取扱説明書
対応機種・OS	Windows搭載(DOS/V)パソコン・NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ ※標準でUSBポートを持つ機種。 Windows 7・Vista・XP・2000・Me・98SE、Mac OS X
対応アプリケーション	Microsoft® PowerPoint®

MA-WPR1

USB Windows 7 Vista XP 2000 Me 98SE

ワイヤレスプレゼンター
¥13,440(税抜き ¥12,800)

プレゼンテーションに最適なレーザーポインター機能付きマウス。

2.4GHz ワイヤレス 電池式 簡単接続 赤色レーザー 中型 10ボタン

●PowerPoint、Media Playerに対応しており、プレゼン資料をスライドショー表示し、「次のページ」、「前のページ」操作ができますので、プレゼンテーションで威力を発揮します。
●手で持ったまま使えるので、歩きながらのプレゼンなどに最適です。

PSCマークの認証を受けています。

2.4GHz帯の周波数を使用しているので、約30m離れた場所からでも快適に操作可能。

本体にレシーバーを収納できるので、携帯・モバイルに便利。

インターフェース(コネクタ)	USB HID仕様Ver.1.1準拠 (Aタイプコネクタ)※USB2.0にも対応。
ワイヤレス方式	2.4GHz RF電波方式、16チャンネル×65535ID AUTO LINK切替※マウス・レシーバー間のIDは固定です。
通信範囲	最大半径約30m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
レーザー波長	可視光半導体レーザー、650nm(赤色光)
レーザー出力	0.95mW
レーザー到達距離	約40m(夜間時)※環境によって異なります。
レーザー直径	7mm(5m時)
ボタン	10ボタン、方向キー
電池性能	連続作動時間:約67.5時間(レーザー連続使用の場合)、連続待機時間:約135,000時間、使用可能日数:約54日間 ※1日でレーザーを1時間、マウスを1時間使用する場合。弊社社内テスト値であり、保証値ではありません。
サイズ・重量	プレゼンター:W40×D20×H105mm・40g(電池含まず)、レシーバー:W16×D3.5×H49mm・3g
付属品	小型レシーバー、単四乾電池(テスト用)×2、取扱説明書
対応機種・OS	Windows搭載(DOS/V)パソコン・NEC PC98-NXシリーズ、※標準でUSBポートを持つ機種。 Windows 7・Vista・XP・2000・Me・98SE
対応アプリケーション	Microsoft® PowerPoint®、Windows Media Player®※機種により対応できないものもあります。

サンワサプライ株式会社